



| UNITÀ INTERNE VRF |                             |            |                                  |                     |                        |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Marca e Modello   | Tipologia Unità Interna     | Prevalenza | Potenza Termica/Frigorifera (kW) | Portata Aria (m³/h) | Dimensioni (LxAxP mm.) |
| LG - ARNU09GTSC4  | Cassetta a 2 vie            | Bassa      | 3.2 kW / 2.8 kW                  | 10.8 / 9.8 / 9.1    | 830x225x600            |
| LG - ARNU09GSJC4  | Split a parete              | Bassa      | 1.8 kW / 1.6 kW                  | 6.8 / 6.5 / 5.9     | 837x302x189            |
| LG - ARNU09GSJC4  | Split a parete              | Bassa      | 3.2 kW / 2.8 kW                  | 7.8 / 7.2 / 5.9     | 837x302x189            |
| LG - ARNU24GM24   | Canalizzabile a Media Prev. | Media      | 8.0 kW / 7.1 kW                  | 19.0 / 16.0 / 14.0  | 900x270x700            |



| ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE<br>DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| Diametro esterno della tubazione (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |    |
| <20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | da 20 a 39 | da 40 a 59 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | 39         | 40 |
| Diametro esterno della tubazione (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |    |
| da 60 a 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | da 80 a 99 | > 100      |    |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55         | 60         |    |
| Conduttività termica utile dell'isolante<br>da installare pari a 0,040 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |    |
| I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di<br>quattrocento (400) mm dalla parete dell'edificio, verso l'interno del<br>fabbricato e i relativi spessore minimi dell'isolamento che risultano<br>dalla tabella sottostante. Le tubazioni interrate, mentre<br>strutture non affidate né all'esterno né ai locali non riscaldati gli<br>spessori che risultano dalla tabella vanno aumentati per 0,3. |            |            |    |